

Charon Kříž s integrovanou brankou HTS-M01



PRINCIP

Elegantní a reprezentativní turniketový systém s řízenou kontrolou směru průchodu a s integrovanou brankou pro průvoz materiálu nebo vozíčkáře. Tento přístupový systém se vybavuje čtečkou karet a instaluje se v dohledu personálu recepce nebo samostatně.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

Nerezová ocel:

- matný povrch
 - lesklý povrch

Prosklená část: 10 mm tvrzené sklo

Jiné provedení na požádání

POPIS

Konstrukce z ohýbané trubkové nerezové oceli vyznačující se vysokou kvalitou zpracování povrchu

- s trubkovou konzolou pro karetní čtečku

Přístupové strany

- dovnitř zprava
- dovnitř zleva

Kříž i branka

Nerezový sloup a :

- tvrzené bezpečnostní sklo
 - nad podlahou 40 mm
 - na horní straně skla madlo
- nerezová ocelová trubka $\varnothing 48\text{mm}$

Na přání speciální úpravy.

FUNKCE

Směr vstupu

- volný
- uzamčený
- řízeny elektricky
 - systémem přístupové kontroly
 - manuálně

Směr východu

- volný
- uzamčený
- řízeny elektricky
 - systémem přístupové kontroly
 - manuálně

Servopohon pozvolna otáčí barierou do následující klidové polohy. Není-li skutečně průchod, uvolnění je zrušeno po nastaveném čase.

Branka

V případě potřeby se branka otevře a turniket se automaticky otočí o 90°. Tím vznikne průchozí prostor 1000mm.

ELEKTRICKÁ VÝBAVA

Řízení integrováno uvnitř
Napájení: 230V / 50Hz

Příkon: 300VA

Elektronika schrana: 2ks
170x280x90

Čtecí zařízení

Kompatibilní se standardními systémy přístupové kontroly

- sériové rozhraní

Speciální rozhraní pro komunikaci se zabudovaným řídicím automatem a spojení s uživatelským řídicím systémem lze dohodnout na požádání.

VOLITELNÉ DOPLŇKY

- doplňky nebo instalace karetní čtečky, mincové jednotky apod.
- signální zařízení
- generátor náhodného čísla
- řídicí panel nebo dálkové ovládání
- záložní zdroj

Vysvětlivky:

- volitelný doplněk (za příplatek)
- alternativa (v ceně)

Upozornění:

Alternativní funkce nebo díly je nutno specifikovat již při objednávce.

MONTÁŽ

- Zabetonování do základní podlahy
- Konečná podlaha šrouby
- Mezipodlaha šrouby

Průchodnost:

- 25 osob/min.

Rozměry

šířka průchodu 625/1000mm

celková šířka 1960mm

výška 1004mm

hloubka 1470mm

Hmotnost: 420 kg

