

Branka KK



PRINCIP

Volně stojící mechanická branka v základní úpravě s přizpůsobením pro vnitřní i vnější prostředí.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

Nerezová ocel:

- matný povrch
- lesklý povrch

Prosklená část: 10 mm tvrzené sklo

Jiné provedení na požádání

POPIS

Nerezový jakl a :

- tvrzené bezpečnostní sklo
- nerezová ocelová trubka

Na přání speciální úpravy. Lakování v RAL

Protikus nerezový jakl s elektrickým zámkem, spolu s brankou spojeno montážní základnou pod konečnou podlahu

VOLITELNÉ DOPLŇKY

- vodící madlo pro bezpečný průchod brankou
- doplňky nebo instalace karetní čtečky apod.
- řídicí panel nebo dálkové ovládání
- speciální rukojeti

FUNKCE

Slabým tlakem na branku nebo systémem přístupové kontroly se odblokuje el. zámek.

Není-li uskutečněn průchod, uvolnění je zrušeno po nastaveném čase (karetní systém) nebo po uvolnění tlačítka.

Volby:

- zavírač
- aretace v otevřené poloze
- inverzní zámek
- obousměrný průchod

Při výpadku napájení

Branka zablokována nebo uvolněna

ELEKTRICKÁ VÝBAVA

Napájení: 12 nebo 24V

Čtecí zařízení

Kompatibilní se standardními systémy přístupové kontroly

- sériové rozhraní

Speciální rozhraní pro komunikaci se zabudovaným řídicím automatem a spojení s uživatelským řídicím systémem lze dohodnout na požádání.

Vysvětlivky:

- volitelný doplněk (za příplatek)
- alternativa (v ceně)


Průchodnost:

- 25 osob/min.

MONTÁŽ

- upevnění na hotovou podlahu (FFL)
- zabetonováním na základní podlahu
- upevnění na montážní přípravek (SFL) – strukturovaná podlaha

Rozměry lze upravit dle přání



Hmotnost: 35 kg