

Branka Charon Public

HSD L01, L03-07



PRINCIP

Volně stojící automatická nebo mechanická branka v základní úpravě Charon s přizpůsobením pro vnitřní i vnější prostředí.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

Nerezová ocel:

- matný povrch
- lesklý povrch

Prosklená část: 10 mm tvrzené sklo

Jiné provedení na požádání

POPIS

Nerezový sloup a :

- L01 – nerezové madlo mechanická, uzamykatelná ve 3 polohách
- L03 – nerezové madlo, mechanická, při otevření prudkým tlakem akustický signál

- L04 – motorická ne zeď, nerezové široké madlo
- L05 - motorická ne zeď, nerezové úzké madlo
- L06 - motorická ne zeď , plexisklové křídlo
- L07 – mechanická s protisloupkem pro el. zámek, dveřní zavírač

FUNKCE

Motorická: Slabým tlakem na branku nebo systémem přístupové kontroly se uvede v činnost servopohon, který rychle otáčí brankou do krajní polohy s následujícím automatickým návratem do klidové polohy. Není-li uskutečněn průchod, uvolnění je zrušeno po nastaveném čase. Čas uvolnění i polohu otevření lze nastavit.

Mechanická: L01 – odemknutí klíčem a otočení do jedné z poloh

L07 – el. zámek čeká na impuls od tlačítka, manuální otevření, automatické zavření

Při výpadku napájení

Oba směry jsou volně průchozí

ELEKTRICKÁ VÝBAVA

Pohon branky je instalován uvnitř otočného sloupu, řídicí jednotka pohonu je umístěna mimo. Napájení: 230VAC / 50Hz

Příkon: 300VA

Čtecí zařízení

Kompatibilní se standardními systémy přístupové kontroly

- o sériové rozhraní

Speciální rozhraní pro komunikaci se zabudovaným řídicím automatem a spojení s uživatelským řídicím systémem lze dohodnout na požádání.

VOLITELNÉ DOPLŇKY

- o vodící madlo pro bezpečný průchod brankou
- o doplňky nebo instalace karetní čtečky apod.
- o řídicí panel nebo dálkové ovládání
- o speciální rukojeti

Vysvětlivky:

- o volitelný doplněk (za příplatek)
- alternativa (v ceně)

MONTÁŽ

- ukotvení na zeď
- upevnění na hotovou podlahu (FFL)
- o zabetonováním na základní podlahu

upevnění na montážní přípravek (SFL) – strukturovaná podlaha

ROZMĚRY BRANKY (v mm)

Hmotnost: 35 kg

elektronika je oddělená -
rozměry -
170x280x90mm

Upozornění:

Alternativní funkce nebo díly je nutno specifikovat již při objednávce.

Vysvětlivky:

- o volitelný doplněk (za příplatek)
- alternativa (v ceně)

Šířka branky	A	650	700	750	800	850	900
Šířka průchodu	B	630	680	730	780	830	880

Průchodnost:

- 25 osob/min.

PŮDORYS

